

# FUJITSU

## KH- SEERIA

### R32

loodussõbralik,  
tõhus, ohutu  
külmaaine



ASYG09KHCA/AOYG09KHCAN  
ASYG12KHCA/AOYG12KHCAN  
ASYG14KHCA/AOYG14KHCAN

#### FUJITSU KH-SEERIA ÕHKSOOJUSPUMP

- Töökindlus tagatud ka temperatuuril  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Tõhususklass **A+++**

#### TIPTEHNOLOOGILINE KH-SEERIA ÕHKSOOJUSPUMP ON:

- võimas
- töökindel
- suure jõudlusega
- mugav
- energiatõhus

#### UHIUUS TOOTESEERIA!

**KH-seeria õhksoojuspump** on loodud just karmidesse oludesse. Selle seadme tõhusust ei kahanda isegi väga madal temperatuur.

#### Fujitsu on

- välja töötanud ülitäpse invertertehnoloogia,
- kasvatanud olulisel määral seadme küttevõimsust ja
- rakendanud suure jõudlusega soojusvahetuspindeid.

Tänu sellele on KH-seeria õhksoojuspump **maksimaalselt efektiivne ja säästlik**.

Täiustatud õhuvoojaotur ja võimas ventilaator tagavad **mugava ning ühtlase õhuvoo** ning liikumisandur optimeerib energiakulu.

Kasutades wifi-moodulit, saate soojuspumpa juhtida mobiili või tahvelarvuti vahendusel ka **distantsilt**.

Less  
is more



FUJITSU  
KH-  
SEERIA

Täiustatud õhuvoojaotur ja võimas ventilaator tagavad **mugava ning ühtlase õhuvoo** ning liikumisandur optimeerib energiakulu.

Kasutades wifi-moodulit, saate soojuspumpa juhtida mobiili või tahvelarvuti vahendusel ka **distantsilt**.

**R32**  
loodussõbralik,  
tõhus, ohutu  
külmaaine



MUDEL	SISEOSA		ASYG09KHCA	ASYG12KHCA	ASYG14KHCA
	VÄLISOOSA		AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN	AOYG14KHCAN
<b>TEHNILISED ANDMED</b>					
Jõudlus (min-max)	Küte	KW	3,2 (0,9-7,2)	4,0 (0,9-7,4)	5,4 (0,9-8,2)
	Jahutus	KW	2,5 (0,9-4,65)	3,5 (0,9-4,8)	4,2 (0,9-5,5)
Voolutarve (nom/max)	Küte	KW	0,58/2,20	0,79/2,25	1,16/2,35
	Jahutus	KW	0,45/1,26	0,76/1,50	0,98/1,53
Tõhususkoeffitsent	Küte	SCOP/CDP	5,21/5,52	4,89/5,06	4,86/4,66
	Jahutus	SEER/EER	9,36/5,56	9,06/4,61	8,36/4,29
Energiatõhususklass	Küte		A+++	A++	A++
	Jahutus		A+++	A+++	A+++
P <sub>design</sub> (-10 °C)	Küte	kW	2,5	3,5	4,2
P <sub>design</sub> (+35 °C)	Jahutus	kW	2,5	3,5	4,2
Siseosa (kõrgus x laius x sügavus)		mm	295 x 940 x 270	295 x 940 x 270	295 x 940 x 270
Välisosa (kõrgus x laius x sügavus)		mm	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290
Müratase sees (küte)		dB(A)	23/31/35/41	23/31/35/41	27/33/39/44
Müratase väljas (küte)		dB(A)	42	45	47
Siseosa kaal		kg	14	14	14
Välisosa kaal		kg	36	36	36
<b>PAIGALDUSANDMED</b>					
Elektritoide			230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freonitorustiku max lubatud pikkus		m	20	20	20
Freonitorustik		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine			R32	R32	R32
Garantii			2 aastat	2 aastat	2 aastat
Tööpiirkond	Küte	°C	-30...+24	-30...+24	-30...+24
	Jahutus	°C	-10...+46	-10...+46	-10...+46



VÄLISTEMPERatuur °C	SISETEMPERatuur 20 °C		
	AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN	AOYG14KHCAN
	KÜTTEVÕIMSUS kW		
-25	3,15	3,24	4,45
-20	3,38	3,48	4,93
-15	4,09	4,20	5,88
-10	5,10	5,24	6,41
-5	5,70	5,86	6,93
0	6,09	6,26	7,46
5	6,86	7,05	7,99
7	7,20	7,40	8,20

